

## D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ALUMINIUM

**38 mm**

Art.no.: FX38KSD



Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN ist eine innovative Kreuzung zweier AUSTRIALPIN-Komponenten. Sie verbindet die herausragenden Eigenschaften der COBRA® PRO STYLE 18 kN, der weltweit führenden Sicherheitsschnalle aus Aluminium, mit einem direkt in den Hauptteil integrierten Edelstahl D-Ring. Dieses leistungsstarke System vereint alle Sicherheitsmerkmale, die der patentierte Verschlussmechanismus der COBRA® QUICK RELEASE Technologie bietet, mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eines D-Rings. Die einzigartige Konstruktion der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN ermöglicht eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass dieser unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert.

### Features:


- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschießen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschießen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 kN sind untereinander kompatibel.

### Einsatzgebiete:

PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

## Technische Daten

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KÖRPER</b> | <b>Material:</b> Aluminium<br><b>Farbe:</b> schwarz<br><b>Finish:</b> ktl beschichtet |
| <b>CLIPS</b>  | <b>Material:</b> Messing<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> poliert           |

|                                                                                                       |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STEG</b>                                                                                           | <b>Material:</b> Edelstahl<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> poliert |
| <b>D-RING</b>                                                                                         | <b>Material:</b> Edelstahl<br><b>Farbe:</b> farblos<br><b>Finish:</b> poliert |
| <b>BRUCHKRAFT GERADER ZUG</b>                                                                         | 18 kN                                                                         |
| <b>BRUCHKRAFT D-RING</b>                                                                              | 22 kN                                                                         |
| <b>GEWICHT</b>                                                                                        | 139 g                                                                         |
| <b>EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL</b>                                                                     | 38 mm                                                                         |
| <b>EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL</b>                                                                     | 38 mm                                                                         |
| <b>AUSSENMASS LÄNGE</b>                                                                               | 72 mm                                                                         |
| <b>AUSSENMASS BREITE</b>                                                                              | 56 mm                                                                         |
| <b>AUSSENMASS HÖHE</b>                                                                                | 14 mm                                                                         |
| <b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL</b>                                                                   | stretch, verstellbar                                                          |
| <b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL</b>                                                                   | mit integriertem D-Ring, nicht verstellbar                                    |
| <b>EINZELSTÜCKGEPRÜFT</b>                                                                             | Ja                                                                            |
| <b>URSPRUNGSLAND</b>                                                                                  | Österreich                                                                    |
|  <b>Patentiert</b> |                                                                               |
| <b>NORM</b>                                                                                           | ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016<br>Class II, EN358:2018-11 (partial) |

