

## D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ALUMINIUM

**38 mm, Standard-Clips**

Art.no.: FX38KVD



Die D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ist eine innovative Kreuzung zweier AUSTRIALPIN Komponenten: Der COBRA® PRO STYLE 18 KN, ihres Zeichens stärkste und sicherste Schnalle aus Aluminium, und dem Edelstahl D-Ring, der direkt in den Hauptteil der Schnalle integriert ist. Sie vereint alle Sicherheitsmerkmale, die der patentierte Verschlussmechanismus der COBRA® QUICK RELEASE Technologie bietet, mit den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten eines D-Rings. Die einzigartige Konstruktionsweise der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN ermöglicht eine zentrale Positionierung des D-Rings und verhindert, dass dieser unter Zug gegen das Gurtband drückt und somit blockiert.

In der 18 kN Version ist diese Schnellverschluss-Schnalle stärker dimensioniert als ihr Pendant, die COBRA® PRO STYLE, und erfüllt alle Anforderungen der ANSI Z359.12-2019 Norm, die eine Mindestzugfestigkeit von 15 kN für den Verschluss und 22 kN für den D-Ring verlangt. Wir garantieren jedoch 18 kN Mindestzugfestigkeit auf den Verschluss und weisen dies in den technischen Daten entsprechend aus.

### Features:


- Der Verschluss kann nur im entlasteten Zustand und durch gleichzeitiges Drücken beider Clips geöffnet werden.
- Der Verschluss erlaubt ein müheloses Einrasten der beiden Teile, bei dem ein einseitiges Verschließen nahezu unmöglich ist.
- Das Verschließen wird akustisch durch das typische "Klick"-Geräusch bestätigt.
- Die spezielle Ausfräsung auf der Hinterseite lässt Schmutz, Staub, Eis und Schnee leichter entweichen und erhöht somit die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Schnalle.
- Alle Größen und Varianten der D-RING COBRA® PRO STYLE 18 KN sind untereinander kompatibel.

### Einsatzgebiete:

PSA, Fashion, Flugsport, Tactical, Equipment

## Technische Daten

<b>KÖRPER</b>	<b>Material:</b> Aluminium <b>Farbe:</b> schwarz <b>Finish:</b> ktl beschichtet
---------------	---

<b>CLIPS</b>	<b>Material:</b> Messing <b>Farbe:</b> farblos <b>Finish:</b> poliert
<b>STEG</b>	<b>Material:</b> Edelstahl <b>Farbe:</b> farblos <b>Finish:</b> poliert
<b>D-RING</b>	<b>Material:</b> Edelstahl <b>Farbe:</b> farblos <b>Finish:</b> poliert
<b>BRUCHKRAFT GERADER ZUG</b>	18 kN
<b>BRUCHKRAFT D-RING</b>	22 kN
<b>GEWICHT</b>	139 g
<b>EMPF. GURTBREITE SCHUBTEIL</b>	38 mm
<b>EMPF. GURTBREITE HAUPTTEIL</b>	38 mm
<b>AUSSENMASS LÄNGE</b>	69 mm
<b>AUSSENMASS BREITE</b>	58 mm
<b>AUSSENMASS HÖHE</b>	14 mm
<b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ SCHUBTEIL</b>	verstellbar
<b>AUSFÜHRUNG SCHLITZ HAUPTTEIL</b>	mit integriertem D-Ring, nicht verstellbar
<b>EINZELSTÜCKGEPRÜFT</b>	Ja
<b>URSPRUNGSLAND</b>	Österreich
 <b>Patentiert</b>	
<b>NORM</b>	ANSI/ASSE Z359.12-2019, CSA Z259.12-2016 Class I, EN358:2018-11 (partial)

